



Sutter

PROFESSIONAL



industrial

ALKADET

SGRASSANTE SUPERATTIVO PER TUTTI I TIPI DI RESIDUO ORGANICO

- Ideale per la rimozione di sporco organico
- Utilizzo manuale o meccanico
- Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP

Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Specifico per industrie agroalimentari.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto ed applicarlo sulla superficie; lasciare agire e dopo aver frizionato risciacquare. Adatto all'uso sia MANUALE, in BASSA e ALTA PRESSIONE o in LAVASCIUGA.

DILUIZIONE

MANUALE: 1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L d'acqua); LAVASCIUGA: 2% - 3% (da 200 ml a 300 ml in 10 L d'acqua); ALTA PRESSIONE: 0,3% - 0,8% (da 30 ml a 80 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente
PROFUMO: Tecnico
COLORE: Incolore/giallo
SOSTANZA ATTIVA [%]: 25 ± 1
PH: > 13,0
DENSITÀ (G/ML): 1.188

PITTOGRAMMI



PERICOLO

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, IDROSSIDO DI POTASSIO; POTASSA CAUSTICA.

NOTE

Detergente per superfici dure. Non utilizzare su superfici in alluminio. Prima dell'uso proteggere le aperti elettriche. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

CODICE	FORMATO	QUANTITÀ	PALLET
4357	kg 24	1	13x2=26

