

# METEOR PARQUET



## EMULSIONE AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO PER PARQUET TRATTATI E NON TRATTATI

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Altissimo grado di lucido
- Ottima resistenza al traffico



Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare una o due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.



### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido opaco

**COLORE:** Giallo

**PROFUMO:** Miele

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,5 ± 0,5		1.025			12-13

## METEOR PARQUET

### ⚠ AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

### 📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare meteor parquet con temperature inferiori a 10° c. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

### 📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4155	kg 5	4	9x4=36