

UNISPLEND



EMULSIONE ACRILICA ANTISCIVOLO AD ALTA CONCENTRAZIONE

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Applicazione monomano
- Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing



Emulsione formulata con un'alta concentrazione di polimeri acrilici cere e resine. Adatta anche per applicazioni monomano. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare una sola mano di cera con apposito spandicera. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS. Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Floreale

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,0 ± 0,5		1.047			27-28

UNISPLEND

⚠ AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare unisplend con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4015	kg 5	4	9x4=36